

# X3

GARANTEE  
10  
ans



### Plateaux

- Plateaux en panneaux de particules PPSM ( panneaux de particules surfacés mélamine ), d'épaisseur 38 mm et de densité 650 kg/m<sup>3</sup> ;
- 2 faces décor traitées anti-reflets ;
- Panneaux issus de forêts durablement gérées ( FSC ) ;
- Classement au feu M3 ( selon annexe C de la norme FD P 92-507 ) ;
- Panneaux certifiés E1 ( contrôle de l'émission de formaldéhyde, selon norme EN 320 ) ;
- Chants périphériques plats collés en ABS, d'épaisseur 2 mm, rayonnés sur les parties hautes et basses ;
- Fixation des structures aux plateaux par inserts métal vissés ( lg. 15 mm ), facilitant le montage et le démontage. Ils garantissent une excellente tenue à l'arrachement à 140 kg par insert en conditions d'essai.

### Structure

- Piétement en tube d'acier section 100 x 40 x 1,5 mm avec platine supérieure soudée en tôle épaisseur 3 mm.
- Hauteur des plans de travail : 750 mm ( vérins de calage vissés ).
- Intégration sous le plateau d'une goulotte pour accueillir vos câbles et boîtiers-prises.

### MÉLAMINE

Un film de mélamine est appliqué sur le panneau aggloméré à pression et température élevées. Ce film comprend un papier de base trempé dans de la résine de mélamine. Il peut être imprimé ou non et son poids peut varier. Un papier plus lourd peut absorber plus de résine, de sorte que la couche de mélamine est aussi plus épaisse.


#### Avantages :

- L'esthétique d'un bois massif, d'un placage bois pour un moindre coût.
- Hygiénique et approuvé pour le contact alimentaire.
- Facile à entretenir et nettoyer.
- Testé antibactérien (selon la norme ISO 22196:2011 - JIS Z 2801).
- Produit recyclable et respectueux de l'environnement
- Prêt à l'emploi, ne nécessitant aucune intervention supplémentaire pour le revêtement (huilage,application d'un vernis protecteur).




# SYNOPTIQUE


## DIMENSIONS UTILES (en mm)

	 <b>Postes individuels</b>	
<b>Proondeur</b>	900	1000
<b>Largeur</b>	1800	20000


## DIMENSIONS UTILES (en mm)

	 <b>Postes avec retour sur caisson</b>	
<b>Proondeur</b>	900	1000
<b>Largeur</b>	1800	2000
<b>Profondeur du retour</b>	600	
<b>Largeur du retour</b>	1000	

## DIMENSIONS UTILES (en mm)

	 <b>Postes avec caisson XXL 3 tiroirs</b>	
<b>Proondeur</b>	900	1000
<b>Largeur</b>	1800	2000
<b>Profondeur du caisson</b>	800	
<b>Largeur du caisson</b>	600	

## DIMENSIONS UTILES (en mm)

	 <b>Postes individuels sur meuble porteur</b>	
<b>Proondeur bureau</b>	900	1000
<b>Largeur bureau</b>	1800	2000
<b>Proondeur meuble porteur</b>	360	
<b>Largeur meuble porteur</b>	800	
<b>Hauteur meuble porteur</b>	1090	

## SYNOPTIQUE RÉUNION


### DIMENSIONS UTILES (en mm)

	 <p>Table de réunion ronde</p>
<b>Diamètre</b>	1200

### DIMENSIONS UTILES (en mm)

	 <p>Table de réunion «carrée»</p>
<b>Proondeur</b>	1200
<b>Largeur</b>	1300

### DIMENSIONS UTILES (en mm)

	 <p>Table de réunion ovale</p>
<b>Proondeur</b>	2100
<b>Largeur</b>	1200

## Support-écran



### AC8491

#### Ergodesign.

Disponible en blanc (BL), aluminium (AL) et noir (NR).

## Gestion de l'électrification (Electrification non exhaustive, nous consulter)



### AC8402

#### Obturbateur carré.


Disponible en blanc (BL) et aluminium (AL).



### AC8472

#### Top-access non équipé.

Disponible en blanc (BL), aluminium (AL) et noir (NR).



### AC8478

#### Plug-in.

Disponible en blanc (BL), inox (IN) et noir (NR).

## Gestion horizontale des câbles (Sélection non exhaustive, nous consulter)



### AC8409

#### Goulottes confort.

L. 118 cm. Disponible en blanc (BL), aluminium (AL) et noir (NR).



### AC8419GC

#### Pincés-câbles.

Installation aisée sous tous les plateaux.

## Gestion vertical des câbles (Sélection non exhaustive, nous consulter)



### AC8454

#### Montée de câbles articulée.

Disponible en blanc (BL), aluminium (AL) et noir (NR).



### AC8457NR

#### Montée de câbles textile.

Disponible en noir (NR).